

Novedad Fluke

11 de Mayo de 2011

Nuevos ScopeMeter de dos canales de la Serie Fluke 190-II



Diseñados con la máxima robustez requerida por nuestros clientes.

En el pasado otoño introdujimos los primeros osciloscopios portátiles de 4 canales de categoría CAT IV del mercado: la nueva plataforma de la Serie ScopeMeter® 190-II. Hoy tenemos el placer de presentar los modelos de 2 canales de esta nueva serie.

Los ScopeMeter® de la Serie 190-II son los primeros osciloscopios del Mercado con dos y cuatro canales y con categoría CAT III 1000V / CAT IV 600V, ofreciendo una combinación sin igual de prestaciones y robustez. Estos potentísimos osciloscopios permitirán a nuestros clientes resolver problemas complejos allá donde trabajen, lo cual es esencial para mejorar su productividad.

Características esenciales de los nuevos ScopeMeter 190 Series II de dos canales:

- Modelos de 60 MHz, 100 MHz y 200 MHz de ancho de banda con muestreos de hasta 2.5 Gm/s en tiempo real y resoluciones de hasta 400 picosegundos
- Multímetro incorporado de 5.000 cuentas
- Modo Connect-and-View™ de disparo para sincronizar fácilmente formas de onda complejas
- Modos ScopeRecord™ y TrendPlot™ para la captura extendida de formas de onda o el registro temporal de la evolución de las medidas automáticas seleccionadas
- Modo Replay de captura automática de las últimas 100 pantallas para el registro de eventos sucedidos en el pasado
- Máxima robustez: Cumple con IP-51 y soporta vibraciones y choques de 3g y 30g respectivamente.

Mejoras solicitadas por los clientes (They asked, we listened):

- Baterías de alta capacidad de ión litio con autonomía de hasta 7 horas
- Acceso rápido y sencillo al recambio de la batería a través de una tapa en la parte posterior del equipo
- Dos puertos USB aislados: mini USB-A para conexión con el PC y Puerto USB para dispositivos de memoria
- Ranura de seguridad Kensington® para asegurar el equipo mediante un candado
- Orificio roscado para atornillar el equipo a un trípode estándar

Reemplazo de la Serie hasta ahora vigente:

- **Los nuevos osciloscopios de dos canales de la Serie 190-II reemplazan a los actuales ScopeMeter 199C, 196C y 192C que pasan a estar obsoletos. Los modelos Fluke 215, 225 y 215/S también pasan a estar obsoletos. El modelo Fluke 225C/S sigue en activo pero en situación de “disponibilidad limitada”.**
- Esperamos que el ScopeMeter de 4 canales sea el equipo más popular de Fluke, y será la opción más habitual entre aquellos clientes que renueven sus antiguos ScopeMeter (en estos casos estimamos una proporción de ventas del 80%). En cualquier caso, aquellos clientes que opten por los modelos de dos canales no comprometerán ninguna prestación con respecto a sus modelos actuales (a excepción de la función Bushealth que se integrará en la Serie 190-II el próximo año)
- Sumando las ventas de los modelos de 2 y 4 canales esperamos un incremento del negocio del 25%

Condiciones de descuento:

Exactamente el mismo descuento funcional que el correspondiente a la actual Serie 190

Dotación estándar incluida en los modelos Fluke-190-202 y 190-102:

Modelos Fluke-190.XX2:

- Adaptador de red BC190
- Batería de ión litio BP290
- Sonda de tensión roja VPS410-R
- Sonda de tensión azul VPS410-B

- Cable mini USB A – B
- Correa de transporte para colgar el equipo del hombro
- Correa lateral para sujetar el equipo (posición diestra/zurda)
- Manual de usuario en CD que incluye la versión de demo del software FlukeView ScopeMeter
- Declaración de Práctica de Calibración

Modelos Fluke-190.XX2/S (con kit SCC)

La misma dotación que los modelos anteriores más:

- Maletín rígido de transporte C290
- Clave de activación del software SW90W

Modelos y precios (2 y 4 canales)

Modelo	Cod Oracle	Descripción	PVP
ScopeMeter 190 Series II de 2 canales			
Fluke 190-202	4025460	ScopeMeter 2 canales, 200 MHz con DMM incorporado	€ 3490
Fluke 190-202/S	4025554	ScopeMeter 2 canales, 200 MHz con DMM incorporado y kit SCC-290	€ 3840
Fluke 190-102	4025318	ScopeMeter 2 canales, 100 MHz con DMM incorporado	€ 3090
Fluke 190-102/S	4025383	ScopeMeter 2 canales, 100 MHz con DMM incorporado y kit SCC-290	€ 3440
Fluke 190-062	4025159	ScopeMeter 2 canales, 60 MHz con DMM incorporado	€ 2490
Fluke 190-062/S	4025230	ScopeMeter 2 canales, 60 MHz con DMM incorporado y kit SCC-290	€ 2840

Fechas de introducción y plazos de entrega:

- Fecha de entrada de pedidos: a partir del 17 de mayo de 2011
- Fecha de lanzamiento público. 15 de junio de 2011
- Plazo de entrega típico. 4 semanas

Información de replazo

- Fluke 192C se replaza por Fluke 190-062
- Fluke 192C/S se replaza por Fluke 190-062/S
- Fluke 196C se replaza por Fluke 190-102
- Fluke 196C/S se replaza por Fluke 190-102/S
- Fluke 199C se replaza por Fluke 190-202
- Fluke 199C/S se replaza por Fluke 190-202/S
- Fluke 215C no tiene replazo actualmente por la nueva serie si se requiere la función Bushealth. En este caso, el mejor sustituto es el modelo Fluke 225C/S
- Fluke 215C/S no tiene replazo actualmente por la nueva serie si se requiere la función Bushealth. En este caso, el mejor sustituto es el modelo Fluke 225C/S
- Fluke 225C no tiene replazo actualmente por la nueva serie si se requiere la función Bushealth. En este caso, el mejor sustituto es el modelo Fluke 225C/S
- Fluke 225C/S se mantiene en el catálogo actual pero en situación de “disponibilidad limitada”